

# WS VOEGMORTEL EASY

## Omschrijving

WS Voegmortel Easy is een waterdoorlatende voegmortel die regenwater in de ondergrond afvoert. WS Voegmortel Easy is ontwikkeld voor het voegen van voornamelijk lichte belasting zoals voetgangersbelasting, recht op recht garage oprit, tuinpaden. WS Voegmortel Easy heeft een open structuur en is naast waterdoorlatend ook goed bestand tegen vorst en dooizout, bovendien bestand tegen de breedte-sproeier van uw hogedrukreiniger.

## Toepassing

WS Voegmortel Easy is een kant en klare voegmortel, snel en eenvoudig te verwerken onder uiteenlopende weersomstandigheden, zelfs bij regen. De temperatuur van de ondergrond dient wel meer dan 0° te bedragen.

## Vorbereidingen

Reinig de voegen tot op minimum 30 mm diepte. Zorg er voor dat ook het oppervlak zelf goed schoongemaakt is, voordat u begint met het invoegen. Plak oppervlakken die niet dienen te worden gevoegd goed (vooraf) af.

## Verwerking

1. Besproei voorafgaandelijk het oppervlak goed nat en houdt het oppervlak tijdens het aanbrengen nat door regelmatig te sproeien. Gebruik schoon gereedschap en controleer dit regelmatig tijdens de verwerking.
2. Breng het materiaal aan met een (dubbellippige) aftrekker of vloertrekker. Daarna kan verder geveegd worden met een zachte bezem voor de eindreiniging. Veeg steeds diagonaal ten opzichte van de voegen en gebruik een zachte bezem. Zorg ervoor dat er geen restmateriaal achterblijft op het oppervlak.
3. Gebruik opgeveegd voegmateriaal niet opnieuw. Het oppervlak hoeft tijdens of na plaatsing niet te worden afgedekt tegen regen.
4. Afhankelijk van de buitentemperatuur kan het oppervlak terug vrij betreden worden na 2 tot 3 dagen.

## Opgelet

Het pas gevoegde oppervlak tot circa 15 uur tegen zware regen beschermen. Opgepast: bescherming nooit rechtstreeks op het oppervlak leggen, altijd zorgen dat lucht kan circuleren.

## Geschikt voor

Natuursteen  
Betontegels & betonklinkers  
Gebakken klinkers  
Keramische tegels

## Technische gegevens

Voor voegbreedte vanaf 5 mm  
Voor voegdiepte vanaf minimaal 30 mm  
Hoge waterdoorlatendheid  
Zelfverdichtend  
Met water verwerkbaar  
Ondergrond minimaal 0 °C

15 kg

**WS**  
Tuinproducten

Dorus Rijkerskade 6  
2315 WB Leiden  
info@wstuinproducten.nl  
www.wstuinproducten.nl



BEVOCHTIGEN



INVEGEN



AFBORSTELLEN



KLAAR